



VACUDEST XS技术参数 Clearcat 每年200 – 300 m³工业废水

- VACUDEST模块化系统，按照客户要求配备
- 实现95 %的能量回收，非常节能
- 具有最高蒸发率，成本效益高
- 舒适的Vacutouch设备控制系统，可连接互联网
- 尖端技术确保最高蒸馏水质量



VACUDEST XS

VACUDEST模块化系统 — 可选装备

- Clearcat冷凝装置，用于完全分离油类和脂类
- Destcontrol，可进一步改善蒸馏水质量
- e-Service，Vacutouch设备控制系统的网络连接
- 结构设计易于维护，实现系统最佳利用率




技术参数

VACUDEST	年处理能力*	纯水参考处理能力	废水平均处理能力*	电气连接功率	重量	最低能耗
XS 200 CC	200 m ³	33 l/h	25 l/h	5.5 kW	730 kg	65 kWh/m ³
XS 300 CC	300 m ³	50 l/h	37,5 l/h	5.5 kW	750 kg	65 kWh/m ³

* 按照每年8000工作小时和5%的平均蒸发残留物计算

尺寸 (mm)



VACUDEST真空蒸馏系统的尺寸

版权所有 © 德水清 (昆山) 水处理设备有限公司 2019 - CN-DB-05/2019